

SISTEMAS CUBIERTA POLICARBONATO - POLIMER PLUS

PANEL POLICARBONATO DE CUBIERTA TORNILLO OCULTO




DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA ESCALA 1:25



A1 DETALLE LADO A ESCALA 1:21



B1 DETALLE LADO B ESCALA 1:21



DETALLE DE ENCAJE CON PANEL DE POLURETANO DE 50mm

ESCALA 1:21

CARACTERÍSTICAS:

Paso celdivas verticales:	15mm
Paredes horizontales:	6
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Neutro - 63% Óptimo - 54%
Transmisión de la luz:	Neutro - 67% Óptimo - 30%
Aislamiento térmico:	1,30 w / m ² / °K
Aislamiento acústico:	21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 + 120 °C

TABLA DE CARGAS

Luz de vano	Presión	Succión
1.000 mm	3.200Pa	1.650Pa
1.250 mm	3.000Pa	1.590Pa
1.500 mm	2.960Pa	1.090Pa
1.750 mm	2.950Pa	570Pa
2.000 mm	2.250Pa	530Pa
2.250 mm	1.620Pa	460Pa
2.500 mm	1.170Pa	450Pa

ESESORES DISPONIBLES	CARGA OPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud Paquetes	Ud Totales
30 mm	6	18	108
40 mm	4+2	14 y 16	88